

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на трансформаторы тока **ТОЛ-110III/ТОМ-110III**

Дата заполнения:

### Заказчик

Наименование организации:

Адрес:

Тел:

Факс:

E-mail:

Контактное лицо:

### Тип и количество

Количество трансформаторов:

Трансформатор для АЭС:

ТОЛ-110III

ТОМ-110III

Литая  
изоляция

Бумажно-масляная  
изоляция

### Общие характеристики

Номинальное напряжение, кВ 110

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126

Климатическое исполнение: УХЛ1

Температура окруж. среды: -60°C...+50°C (ТОЛ-110III)

-50°C...+50°C (ТОМ-110III)

### Технические характеристики для заказа

Номинальный первичный ток, А:

*Выберите или введите свое значение*

Вторичные обмотки	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Номинальный вторичный ток, 1 или 5 А.	<input type="text"/>					
Класс точности вторичной обмотки 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 10; 5P; 10P	<input type="text"/>					
Номинальная вторичная нагрузка обмотки, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 В•А	<input type="text"/>					
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более	<input type="text"/>					
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты, не менее	<input type="text"/>					
Ток термической стойкости, кА $t = 3$ сек.	<input type="text"/>					
Ток электродинамической стойкости, кА.	<input type="text"/>					

Дополнительные требования:

Место установки (город, объект)

Устанавливается: вновь  или взамен старого оборудования (какого)

### Обработка заявки

Заявку составил менеджер ОПТ:

Заполненный бланк направить по электронной почте:

[marketing@cztt.ru](mailto:marketing@cztt.ru)