



Для корректного заполнения
опросного листа
необходимо использовать
Adobe Acrobat Reader для ПК



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на трехфазный сухой трансформатор с литой изоляцией ТЛС (ТЛСЗ)

Дата заполнения:

Заказчик

Наименование организации:

Адрес:

Тел:

Факс:

E-mail:

Контактное лицо:

Место установки трансформаторов:

Общие сведения


Количество тр-ов:


Материал обмоток:


Трансформатор для АЭС:


Технические характеристики


Отметьте , если хотите ввести своё значение


Номинальная
мощность (кВА): 


Напряж.
КЗ (%): 

Блок контроля
температуры: 


Напряжение
ВН (кВ): 

Напряжение
НН (кВ): 

ПБВ(от 25кВА): 

Климатическое
исполнение: 

Потери ХХ (Вт): 

Потери КЗ
(Вт): 





Высота
установки над
уровнем моря: 

Схема и группа
соединения: 

Температура
окружающей
среды: 

Наличие датчиков:* +4-ый в маг-
нитопроводе

*Для трансформаторов от 100 кВА стандартно устанавливается клеммная коробка с 3-мя встроенными датчиками длиной до 2,5 м.

Степень защиты трансформатора: 

Расположение вводов относительно лицевой стороны трансформатора
(таблички технических данных)

Расположение фаз

Вводы ВН:

Исполнение вводов ВН:

Вводы НН:

Исполнение вводов НН:

Дополнительные требования и оборудование

Система принудительной вентиляции:

Комплект дополнительных (переходных) шин:

Пробивной предохранитель:

ОПН:

Цинкование остова:

Виброопоры:

Дерев. упаковка:

Комплект трансформаторов тока:

Кабель для удалённого подключения тепл. реле, м:

Шкаф тепловой защиты:

Окраска (RAL)

Остов:

Литой блок:

Кожух:

Устанавливается:

Дополнительные требования:

Обработка заявки

Заявку составил менеджер ОПТ:

Заполненный бланк направить по электронной почте: marketing@cztt.ru